Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1000/9 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. 00206
Bertram-Typ .....BGMV 1000/9 S
Gerüstform.....gestreckt
Konstruktionsart .....Rohrrahmen
Achsabstand.....9,00 m
Konstruktionslänge .....9.800 mm
Konstruktionsbreite .....1.300 mm
Konstruktionshöhe .....650 mm
Konservierungsart .....verzinkt
Fördermenge .....437,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,30 m/s
Achslänge 1.....9,00 m
Neigungsgrad 1.....25 °

Trommel

ATRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge .....1.100 mm
gummiert.....Ja

UTRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge .....1.100 mm
gummiert.....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1000/9 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Rollenstation / Rolle

OBERTRUM
Rollenstation 3-teilig
Teilung Rollenstation .....1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein

UNTERTRUM
Teilung Rollenstation .....2.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Stützringbesatz .....Nein

Gurt

Gurtbreite.....1.000 mm
Gurtart.....Steilfördergurt
Gurtmaterial.....EP 400/3 - 3:1,5
Profilhöhe 15/17
Profilausführung .....geschlossen
Gurtbeständigkeit .....normale Qualität
Wellkante .....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband BGMV 1000/9 S

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Motor

Motorart.....Aufsteckgetriebemotor
Antriebsleistung.....5,50 kW
Antriebsdrehzahl.....57,00 U/min
Motoranbau in Förderr...links ziehend
gummiert.....Nein
Rücklaufsperre.....Ja
Kaltleiter.....Nein
Fremdlüfter.....Nein
Motorbremse.....Nein
Spannung D.....400 V
Spannung Y.....690 V
Frequenz.....50 Hz
Schutzgrad.....IP 55
Umgebungstemp. Min....-25 ℃
Umgebungstemp. Max...40 ℃

Zubehör

- 1,2 m lang, verzinkt

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de