



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.....00593
Bertram-TypBGLL 400/2 S
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartRohrrahmen
Achsabstand.....2,00 m
Konstruktionslänge2.500 mm
Konstruktionsbreite520 mm
Konstruktionshöhe260 mm
Konservierungsartlackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördermenge26,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..0,70 m/s
Achslänge 12,00 m
Neigungsgrad 130 °



Trommel

ATRO
gummiert.....Nein

UTRO
Trommeldurchmesser....140 mm
Mantellänge400 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0





Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation2-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein



UNTERTRUM

Teilung Rollenstation2.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
GewindeM12x30
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....400 mm
Gurtart.....Steilfördergurt
Gurtmaterial.....EP 250/2 - 3:1,5
Profilhöhe15/17
Profilausführunggeschlossen
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein



0511 / 6 74 83-0





Motor

Motorart.....Trommelmotor
Baujahr.....2012
Antriebsleistung.....0,55 kW
Trommeldurchmesser....138 mm
Mantellänge400 mm
gummiert.....Nein
Klemmkastenlage.....rechts
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Nein
FremdlüfterNein
MotorbremseNein
Spannung D230 V
Spannung Y400 V
Frequenz50 Hz
Schutzgrad.....IP 66
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max...40 °C



Zubehör

Aufgabetrichter, 0,8m lang, verzinkt



0511 / 6 74 83-0