Datenblatt Bertram Förderband LBV 650/143 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr. 00276
Bertram-Typ .....LBV 650/143 G
Gerüstform.....gestreckt
Konstruktionsart .....U-Eisen
Achsabstand.....143,00 m
Konstruktionslänge .....143.000 mm
Konstruktionshöhe .....1.000 mm
Konservierungsart .....verzinkt
Fördermenge .....350,000 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,58 m/s
Achslänge 1.....143,00 m
Neigungsgrad 1.....4 °

Trommel

ATRO
Trommeldurchmesser....520 mm
Mantellänge .....900 mm
gummiert.....Ja

UTRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge .....900 mm
gummiert.....Ja

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany

Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband LBV 650/143 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Rollenstation / Rolle

OBERTRUM
Rollenstation 3-teilig
Teilung Rollenstation .....1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein

UNTERTRUM
Teilung Rollenstation .....3.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Stützringbesatz .....Nein

Gurt

Gurtbreite.....650 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 400/3 - 4:2
Gurtbeständigkeit .....normale Qualität
Wellkante .....Nein

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de

Datenblatt Bertram Förderband LBV 650/143 G

80 Jahre seit 1931

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen

Motor

Motorart.....Aufsteckgetriebemotor
Antriebsleistung.....30,00 kW
Antriebsdrehzahl.....56,00 U/min
Motoranbau in Förderr...links ziehend
gummiert.....Nein
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Ja
Fremdlüfter .....Ja
Motorbremse .....Nein
Spannung D .....575 V
Spannung Y .....690 V
Frequenz .....60 Hz
Schutzgrad.....IP 55
Umgebungstemp. Min....-25 ℃
Umgebungstemp. Max...40 ℃

Zubehör

Standard-Aufgabetrichter (-schurre), 1,2 m lang, verzinkt

0511 / 6 74 83-0

BERTRAM® Arbeitsbühnen | Förderanlagen
Gustav Bertram GmbH
Junkersstraße 2 + 6
30179 Hannover, Germany
Fon + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-0
Fax + 49 (0) 5 11 / 6 74 83-49
www.bertram-hannover.de